

ECOLIGHT- RÄÄTÄLÖITÄVÄ LISTAVALAISIN

Pituudet | 115 cm / 230 cm
2 vuoden takuu




Tyylikkään Ecolight-valaisimen valo on pisteetön. Soveltuu keittiön- ja kodinhoitohuoneen välitilaan. Listavalaisin on lyhennettävissä haluttuun mittaan. Yhdistä pikaliittimellä Dreamled Pro-sarjan monitoimipistorasiaan tai liitäntälaitteeseen. Tuotepakkaus sisältää asennustarvikkeet.

Tuotteet ovat turvallisia, testattuja ja täyttävät laitetta koskevan vaatimuksenmukaisuuden.

- Runko alumiini tai valkoinen alumiini, linssi polykarbonaattia
- Liitosjohto (40cm), pikaliitin led-nauhan kummassakin päässä
- Led-nauhan katkaisuväli 25mm
- Sähköinen suojausluokka: II
- Kosteussuojaus: led-nauha IP65

- Teho: 12 W/m
- Valovirta: 1000 lm/m
- CRI 95
- Himmennettävä: Kyllä, lisälaitteella



NIMIKE	SNRO	TUOTEKOODI	TEHO	VALOVIRTA	CCT	PITUUS
ECOLIGHT 1150 ALUMIINI	41 417 77	ECO1150MM3300K	13,8 W	1380 LM	833 /3300 K	1150 MM
ECOLIGHT 1150 VALKOINEN	41 417 79	ECO1150MM3300K_W	13,8 W	1380 LM	833 /3300 K	1150 MM
ECOLIGHT 1150 ALUMIINI	41 417 78	ECO1150MM4000K	13,8 W	1380 LM	840 /4000 K	1150 MM
ECOLIGHT 1150 VALKOINEN	41 417 80	ECO1150MM4000K_W	13,8 W	1380 LM	840 /4000 K	1150 MM

Ecolight 1150 -paketti sisältää jatkojohdon (2 metriä) sekä johtokourun (50 cm)

NIMIKE	SNRO	TUOTEKOODI	TEHO	VALOVIRTA	CCT	PITUUS
ECOLIGHT 2300 ALUMIINI	41 417 81	ECO33UK23EXT_AL	27,6 W	2760 LM	833 /3300 K	2300 MM
ECOLIGHT 2300 VALKOINEN	41 417 82	ECO33K23EXT_W	27,6 W	2760 LM	833 /3300 K	2300 MM
ECOLIGHT 2300 ALUMIINI	41 417 83	ECO40UK23EXT_AL	27,6 W	2760 LM	840 /4000 K	2300 MM
ECOLIGHT 2300 VALKOINEN	41 417 84	ECO40K23EXT_W	27,6 W	2760 LM	840 /4000 K	2300 MM

Ecolight 2300 -paketti sisältää 2 kpl jatkojohtoa (2 metriä), johdokourun (50cm) sekä jakoliittimen (1/3)