

READY-VALMISVALAISIN

IP55

10 pituutta | 26 cm - 196 cm

5 vuoden takuu




dreamled
PRO READY

Laadukas Ready-valmisvalaisinsarja soveltuu keittiön- ja kodinhoitohuoneen välitilaan. Yhdistä pikaliittimellä Dreamled Pro -sarjan monitoimipistorasiaan tai liitännälaitteeseen. Tuote on erittäin helppo ja nopea asentaa. Tuotepakkaus sisältää asennustarvikkeet.

Tuotteet ovat turvallisia, testattuja ja täyttävät laitetta koskevan vaatimuksenmukaisuuden.

- Runko valkoinen alumiini, linssi polykarbonaattia
- Liitosjohto (40cm) pikaliittimellä
- Sähköinen suojausluokka: II
- Kosteussuojaus: IP55
- Teho: 14,4 W/m
- Valovirta: 1120 lm/m
- CRI 95
- MacAdam: 3 SDCM
- Himmennettävä: kyllä, lisälaitteella



NIMIKE	SNRO	TUOTEKOODI	TEHO	VALOVIRTA	CCT	PITUUS
READY 46 CM	41 417 91	DRDYW33K46	6 W	506 LM	833 / 3300 K	460 MM
READY 56 CM	41 417 92	DRDYW33K56	8 W	616 LM	833 / 3300 K	560 MM
READY 86 CM	41 417 58	DRDYW33K86	12 W	946 LM	833 / 3300 K	860 MM
READY 96 CM	41 417 94	DRDYW33K96	13 W	1056 LM	833 / 3300 K	960 MM
READY 106 CM	41 417 95	DRDYW33K106	15 W	1166 LM	833 / 3300 K	1060 MM
READY 116 CM	41 417 60	DRDYW33K116	16 W	1240 LM	833 / 3300 K	1160 MM
READY 156 CM	41 417 61	DRDYW33K156	22 W	1630 LM	833 / 3300 K	1560 MM
READY 176 CM	41 417 96	DRDYW33K176	25 W	1936 LM	833 / 3300 K	1760 MM
READY 196 CM	41 417 64	DRDYW33K196	28 W	1980 LM	833 / 3300 K	1960 MM

NIMIKE	SNRO	TUOTEKOODI	TEHO	VALOVIRTA	CCT	PITUUS
READY 46 CM	41 417 85	DRDYW40K46	6 W	523 LM	840 / 4000 K	460 MM
READY 56 CM	41 417 86	DRDYW40K56	8 W	637 LM	840 / 4000 K	560 MM
READY 86 CM	41 417 57	DRDYW40K86	12 W	978 LM	840 / 4000 K	860 MM
READY 96 CM	41 417 88	DRDYW40K96	13 W	1092 LM	840 / 4000 K	960 MM
READY 106 CM	41 417 89	DRDYW40K106	15 W	1205 LM	840 / 4000 K	1060 MM
READY 116 CM	41 417 59	DRDYW40K116	16 W	1320 LM	840 / 4000 K	1160 MM
READY 156 CM	41 417 62	DRDYW40K156	22 W	1770 LM	840 / 4000 K	1560 MM
READY 176 CM	41 417 90	DRDYW40K176	25 W	2001 LM	840 / 4000 K	1760 MM
READY 196 CM	41 417 63	DRDYW40K196	28 W	2160 LM	840 / 4000 K	1960 MM